

PÖMA – Padkamaró BF 112

3 pont hidraulikus felfüggesztésű vontatójárművekhez, 130-180 kW vonóigénnyel, Kat. III. hátulról csatlakoztatva.



Mezőgazdasági és erdészeti utak padkamarására sok éve nagy sikerrel használjuk PÖMA-padkamarónkat. Egy maródob segítségével a padka tisztára lemarásra kerül. A lemart anyag a hátul lévő kidobókerékre kerül, ez szolgálja az oldalsó szétterítést. Egy hidraulikusan beállítható csappantyú segítségével a kiszórás hossza 1-től 25 m-ig beállítható. 3- 4m széles árkokat könnyedén átdob. Az elosztás olyan egyenletes, hogy a szántóföldeken lévő frissen kikelt gabonát sem károsítja.

Felszereltség:

- Meghajtás: kardántengellyel, 1000F/perc, szabadonfutás, hidraulikus pumpa 250 cm³
- Sugárdugattyús motor által meghajtott maróhenger, elasztikus kuplunggal.
- Sugárdugattyús motor a kivető kerékhez.
- Hidraulikus túlterhelés elleni védelem az egész meghajtásra.
- Hidraulika olajtank beépített VOAC- injektorral.
- 12 V-os elektro szellőzés az olajhűtéshez, termosztáttal szabályozott.
- Mélység beállítása simítósin és támasztókerekek segítségével.
- Minden csapágy nagy teljesítményű golyóscsapágy, után kenhető.
- Hidraulikus oldal-, dőlés-, és kidobási távolság beállítás.

Három pótirányítókör és kúszómenet szükségeltetik minden vontatóhoz. Minden szerszámrész és burkolat megerősítés belülről magas kopásállóságú anyagból készült és cserélhető.

Műszaki adatok:

Munkaszélesség:	112 cm
Kidobás távolsága:	1 bis 25 m
Kitolás fokozatmentesen balra:	120 cm
Maróhenger dőlésszög beáll.:	15°
Munkasebesség:	0,5 – 3,0 km/h
Súly:	2.800 kg