

PÖMA – lapos vibrációs zömítő RP 240

Vontatókhoz 3 pont hidraulikával Kat II 80 Le-től



A PÖMA- 3 lapos vibrációs zömítő meghajtása a hordozó jármű hidraulikája által történik. A meghajtó motort közvetlenül a sulykoló tengellyel kötik össze. Nincsenek ékszíjak, ezáltal jelentősen kisebb a meghibásodás előfordulása. A rezgéseket nagy kopásállóságú gumipufferekkel csillapítják. Az elől felhúzott lapok felelősek a felület egyidejű egyenesítéséért. Az útépitésben minél kevesebb fordulás által elért EV- 2 értékek a megcélzandóak.

Az ideális zömítő készülék az útépitésben, a gazdasági utak és a tájépités számára.

Műszaki adatok:	Munkaszélesség:	2400 mm
	Lapok száma:	3
	Olajigény:	50 l/perc, 180 bar
	Sulykolók fordulata:	2000-2500 F/perc
	Frekvencia:	33-42 Hz
	Sulykolóerő 2500F/percnél:	25 KN/lap
	Csatlakoztatás a vontatóhoz:	előre és hátulra, Kat. II
	Munkasebesség:	1-3 km/h
	Súly:	1250 kg