



# - PÖMA- kötőrő SB 182

Vontatókhoz 100-130 kW vonóigénnyel  
3 pont hidraulikával Kat. III.



A PÖMA- kötőrőt vízzel kötött felületű gazdasági utak javítására használják. Eróziós erők és mechanikus terhelések hatására a kopásréteget lassacskán lehordják, azaz deformálódik. Így különböző átmérőjű kövek kerülnek a felszínre. Egy munkafázisban az SB 182-vel az útprofilát felmarják, a rendelkezésre álló anyagot megtörik, kavarják és egyenletessé teszik. A mélység fokát hidraulikusan a hátul lévő támasztókerekek segítségével szabályozzák. A köveket kb. 25cm átmérőig kicsire összetörik, humusz alkotó anyagokat és egyéb szennyeződésekintenzíven összekeverik. Az így keletkezett, fellazított anyagkeveréket kevés munkafázissal újra lehet formálni és zömíteni.



---

## **Műszaki adatok:**

Munkaszélesség: 1820 mm  
Szélesség: 2000 mm  
Hossz: 2500 mm  
Súly: kb. 2500 kg  
Meghajtás: hidrosztatikus vagy kardántengellyel, szabadonfutás, elasztikus kuplung, túlterhelés elleni kuplung, magas teljesítményű ékszíjhajtás  
Munkasebesség: 0,5 - 2 km/h  
Vágókécek: 40 db.

---



**M A S C H I N E N B A U**

Ing. W. Pötzsch

38321 Gr. Denkte – Im Windhuck

Telefon: +49 53 31/ 6 84 34

Fax: +49 53 31/ 6 48 29

e-mail: poetzsch@poema.de

homepage: www.poema.de